

MK 90 / H07V2-R

Asennusjohto lämmönkestävä

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	EN 50525-2-31
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä
Ulkovaippa	-, -
Tuotteen koko	16 GNYE H07V2-R
Tuotekoodi	1101538
Kaapelin nimellishalkaisija mm	7
Kaapelin nimellispaino kg/km	177
Asennuksen aikana, kaapeli cm	6
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	2
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Nippu 100
Sähkönumero	0402908
EAN-koodi	6410004029084