

## MK 90 / H07V2-R

## Asennusjohto lämmönkestävä

## 450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standardit                                  | EN 50525-2-31                             |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta                                     |
| Ulkovaippa                                  | -, -                                      |
| Tuotteen koko                               | 35 BK H07V2-R                             |
| Tuotekoodi                                  | 1101553                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 10                                        |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 363                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 8                                         |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 3                                         |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,524                                     |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90                                        |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Nippu 50                                  |
| Sähkönumero                                 | 0402923                                   |
| EAN-koodi                                   | 6410004029237                             |