

## MKEM 90 / H07V2-K

## Asennusjohto lämmönkestävä

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardit                                  | EN 50525-2-31                                      |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016             |
| Johdin                                      | Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                                        |
| Johtimien tunnistaminen                     | Ruskea                                             |
| Ulkovaippa                                  | -, -                                               |
| Tuotteen koko                               | 4 BN H07V2-K                                       |
| Tuotekoodi                                  | 1101842                                            |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 4                                                  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 43                                                 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 3                                                  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 1                                                  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 4,95                                               |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90                                                 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                                |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                                |
| Vakiopakkaus m                              | Nippu 100                                          |
| Sähkönumero                                 | 0403842                                            |
| EAN-koodi                                   | 6410004038420                                      |