

MMJ

Asennuskaapeli

450/750 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Standardit                                  | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535           |
| Käyttötyminen palossa                       | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016      |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2   |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                                 |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen          |
| Tuotteen koko                               | 5x10 S                                      |
| Tuotekoodi                                  | 1102128                                     |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 20                                          |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 817                                         |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 20                                          |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 6                                           |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 1,83                                        |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                          |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                         |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                         |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 250                                    |
| Sähkönumero                                 | 0406946                                     |
| EAN-koodi                                   | 6410004069462                               |

