# MMJ

## Asennuskaapeli

## 300/500 V




Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| **Eriste** | PVC-sekoite |
| **Johtimien tunnistaminen** | Kelta-vihreä, sininen, ruskea |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen |
| **Tuotekoodi** | 1102106 |
| **Tuotteen koko** | 3x1,5 S |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 9 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 109 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 9 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 3 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 12,1 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 70 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 160 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Nippu 50 |
| **Sähkönumero** | 0406970 |
| **EAN-koodi** | 6410004069707 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •