

MMO

Ohjauskaapeli

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SFS 3714, HD 627 4 D 1
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta + valkoinen numero
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen
Tuotteen koko	7x1,5
Tuotekoodi	1103207
Kaapelin nimellishalkaisija mm	11
Kaapelin nimellispaino kg/km	203
Asennuksen aikana, kaapeli cm	11
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	9
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	12,1
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0412813
EAN-koodi	6410004128138