


MMO

Ohjauskaapeli

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | SFS 3714, HD 627 4 D 1                    |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta + valkoinen numero                  |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen        |
| Tuotteen koko                               | 19x1,5                                    |
| Tuotekoodi                                  | 1103219                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 16  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 475                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 17  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 13  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1                                      |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                 |
| Sähkönumero                                 | 0412824                                   |
| EAN-koodi                                   | 6410004128244                             |