

## MMO-HF

### Ohjauskaapeli-HF

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standardit                                  | HD 627 7 D 1                                    |
| Käyttäytyminen palossa                      | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1       |
| Eriste                                      | Polyeteenisekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta + valkoinen numero                        |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Valkoinen      |
| Tuotekoodi                                  | 1145480                                         |
| Tuotteen koko                               | 7x1,5                                           |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 12                                              |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 242                                             |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 15                                              |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 10                                              |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1                                            |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                              |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                             |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                             |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                       |
| Sähkönnumero                                | 0412842                                         |
| EAN-koodi                                   | 6410004128428                                   |