

## FRHF control

## Ohjauskaapeli-FRHF

## 450/750 V



Palossa toimiva ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Kohteisiin, joissa turvallisuus edellyttää hälytys-, ohjaus-, merkinanto- ja energiasyöttöjärjestelmien toimintaa myös tulipalon aikana. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli ei kuulu CPR luokituksen piiriin.

Lisätietoja	IEC 60331-21 Palossa toimiva, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Palossa toimiva, iskupoltto, 90 min. EN/IEC 60332-3-22 Nippuna paloa levittämätön, Katogoria A EN/IEC 61034 Vähäinen savun muodostus EN/IEC 60754 Halogeeniton, ei syövyttävä
Standardit	HD 627 7 D-1
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Mica-nauha, halogeeniton PEX-muovi
Johdimien tunnistaminen	Musta + valkoinen numero
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite , Oranssi
Tuotteen koko	12x1,5
Tuotekoodi	1145585
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	18
Kaapelin nimellispaino kg/km	459
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.9
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km	12,1
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0412886
EAN-koodi	6410004128862

