

MMJ-HF

Asennuskaapeli-HF

450/750 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|--|
| Lisätietoja | EN 60332-3-23 Nipussa paloa levittämätön, EN 60754 Halogeeniton ja EN 61034 Vähäsavuinen |
| Standardit | SFS 5544, NEK 591 |
| Käyttäytyminen palossa | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Halogeeniton polyeteeni |
| Johtimien tunnistaminen | Kelta-vihreä, sininen, ruskea |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen |
| Tuotteen koko | 3x6 S |
| Tuotekoodi | 1145071 |
| Jännite | 450/750 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 15 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 402 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 0.9 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 3,08 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0416427 |
| EAN-koodi | 6410004164273 |

