

## MMJ-HF

## Asennuskaapeli-HF

450/750 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | SFS 5544, NEK 591                               |
| Käyttötyminen palossa                       | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1       |
| Eriste                                      | Halogeeniton polyeteeni                         |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa     |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu halogeeniton sekoite, Valkoinen     |
| Tuotteen koko                               | 5x2,5 S   |
| Tuotekoodi                                  | 1145063   |
| Kaapelin ulkohalkaisija mm                  | 13  |
| Paino kg/km                                 | 293   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 14  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 4   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 7,41  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                       |
| Sähkönumero                                 | 0416430   |
| EAN-koodi                                   | 6410004164303                                   |

