

MK 90 / H07V2-R

Asennusjohto lämmönkestävä



450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| Standardit | EN 50525-2-31 |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä |
| Ulkoavaippa | - , - |
| Tuotteen koko | 16 GNYE H07V2-R |
| Tuotekoodi | 1101538 |
| Jännite | 450/750 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 7 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 177 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 0.8 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 1,15 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Vakiopakkaus m | Kela 1000 |
| Sähkönumero | 0452908 |
| EAN-koodi | 6410004529089 |

