

MKEM 90 / H07V2-K

Asennusjohto lämmönkestävä

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	EN 50525-2-31
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä
Ulkovaippa	-, -
Tuotteen koko	25 GNYE H07V2-K
Tuotekoodi	1101888
Kaapelin nimellishalkaisija mm	8
Kaapelin nimellispaino kg/km	251
Asennuksen aikana, kaapeli cm	7
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,780
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0453918
EAN-koodi	6410004539187