MKEM-HF / H07Z1-K

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	EN 50525-3-31:2011
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta
Ulkovaippa	-, -
Tuotteen koko	35 BK H07Z1-K TYPE 2
Tuotekoodi	1145923
Kaapelin nimellishalkaisija mm	10
Kaapelin nimellispaino kg/km	351
Asennuksen aikana, kaapeli cm	8
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	3
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,554
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0454033
EAN-koodi	6410004540336

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •