

MK 90 / H07V2-R

Asennusjohto lämmönkestävä



450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standardit                                        | EN 50525-2-31                             |
| Käyttäytyminen palossa                            | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                            | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                            | PVC-sekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                           | Musta                                     |
| Ulkovaippa                                        | -, -                                      |
| Tuotteen koko                                     | 50 BK H07V2-R                             |
| Tuotekoodi                                        | 1101563                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm                    | 11                                        |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                      | 493                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm                     | 9                                         |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm             | 4                                         |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km | 0,387                                     |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C                  | 90                                        |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C       | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C               | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                                    | Kela 1000                                 |
| Sähkönumero                                       | 0454083                                   |
| EAN-koodi                                         | 6410004540831                             |

