

MKEM 90 / H07V2-K

Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johtimen suurin sallittu käyttölämpötila 90 °C. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Asennusjohto lämmönkestävä

450/750 V



Standardit	EN 50525-2-31
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä taipuisa kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 5
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Sininen
Tuotteen koko	150 BU H07V2-K
Tuotekoodi	1101947
Kaapelin nimellishalkaisija mm	20
Kaapelin nimellispaino kg/km	1445
Asennuksen aikana, kaapeli cm	17
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	6
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.129
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 250
Sähkönumero	0454237
EAN-koodi	6410004542378