

MKMJ

Asennuskaapeli

450/750 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standardit                                  | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535         |
| Käyttötyminen palossa                       | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                      | Pyöreä kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Kelta-vihreä, sininen, ruskea             |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen        |
| Tuotteen koko                               | 3x1,5 S                                   |
| Tuotekoodi                                  | 1102306                                   |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 9                                         |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 134                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 10                                        |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 3                                         |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1                                      |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                        |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                 |
| Sähkönumero                                 | 0456523                                   |
| EAN-koodi                                   | 6410004565230                             |

