

MMJ

Asennuskaapeli

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |   |
|---|---|
| Standardit                                  | SFS 2091, SS 424 02 19-3, NEK 535           |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016      |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1   |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                                 |
| Johtimien tunnistaminen                     | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Valkoinen          |
| Tuotekoodi                                  | 1102108                                     |
| Tuotteen koko                               | 5x1,5 S                                     |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 10  |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 156   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 10  |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 3   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160   |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15   |
| Vakiopakkaus m                              | PK 150                                      |
| Sähkönumero                                 | 0456916                                     |
| EAN-koodi                                   | 6410004569160                               |