

AHXAMK-WM 12/20 (24) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaaaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x185+62
Tuotekoodi	1187147
Kaapelin nimellishalkaisija mm	79
Kaapelin nimellispaino kg/km	4099
Asennuksen aikana, kaapeli cm	96
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	67
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	0,164
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0602269
EAN-koodi	6410006022694