# MCMK

## Kuparivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV




Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L |
| **Käyttäytyminen palossa** | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| **Eriste** | PVC-sekoite |
| **Johtimien tunnistaminen** | Sininen, ruskea, musta, harmaa |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta |
| **Tuotekoodi** | 1106413 |
| **Tuotteen koko** | 4x50/25 |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 30 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 2485 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 37 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 26 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 0,387 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 70 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 160 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 500 |
| **Sähkönumero** | 0602377 |
| **EAN-koodi** | 6410006023776 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •