

MCMK

Kuparivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|--|
| Standardit | SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Sininen, ruskea, musta, harmaa |
| Ulkovaippa | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta |
| Tuotekoodi | 1106419 |
| Tuotteen koko | 4x240/120 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 60 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 11449 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 71 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 50 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,0754 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 400 |
| Sähkönumero | 0602386 |
| EAN-koodi | 6410006023868 |