

## MCMO

## Ohjauskaapeli

## 450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standardit                                  | HD 627 4 D 2, SFS 3713                    |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016    |
| Johdin                                      | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                               |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta + valkoinen numero                  |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta            |
| Tuotekoodi                                  | 1108212                                   |
| Tuotteen koko                               | 12x1,5/6                                  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 16                                        |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 400                                       |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 19                                        |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 13                                        |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 12,1                                      |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                        |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                       |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                       |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 1000                                 |
| Sähkönumero                                 | 0602923                                   |
| EAN-koodi                                   | 6410006029235                             |