

MCMO

Ohjauskaapeli

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| Standardit | HD 627 4 D 2, SFS 3718 |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Musta + valkoinen numero |
| Ulkovaippa | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta |
| Tuotekoodi | 1108257 |
| Tuotteen koko | 7x2,5/6 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 14 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 364 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 14 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 12 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 7,41 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 2000 |
| Sähkönumero | 0602938 |
| EAN-koodi | 6410006029389 |