


MCMO

Ohjauskaapeli

450/750 V



Ohjauskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

| | |
|---|---|
| Standardit | HD 627 4 D 2, SFS 3720 |
| Käyttäytyminen palossa | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | PVC-sekoite |
| Johtimien tunnistaminen | Musta + valkoinen numero |
| Ulkovaippa | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta |
| Tuotekoodi | 1108269 |
| Tuotteen koko | 19x2,5/6 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 22 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 803 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 22 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 17 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 7,41 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0602940 |
| EAN-koodi | 6410006029402 |