

PIM test FIN blaa blaa blaa blöö  
blaa blaa blaa blöö SANO

Alumiinivoimakkaapeli-HF

0,6/1 (1,2) kV



Kiinteään asennukseen sisällä ja ulkona. Asennus maahan on sallittu, kun toimitaan kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Tiloihin joissa tarvitaan halogeenittomia, vähän korrosoivia ja vähäsavuisia kaapeleita.

#### Lisätietoja

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456  
AHXAMK-W 36 kV 3x95+35 Cu 3X(M480TB/G-21-16.95UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x120+35 Cu 3X(M480TB/G-21-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x150+35 Cu 3X(M480TB/G-21-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x150+70 Cu 3X(M480TB/G-27-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x185+35 Cu 3X(M480TB/G-27-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x185+70 Cu 3X(M480TB/G-27-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x240+35 Cu 3X(M480TB/G-27-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x240+70 Cu 3X(M480TB/G-27-95.240UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x300+35 Cu 3X(M480TB/G-27-95.300UN5) KIT AT/RS21 AT  
AHXAMK-W 36 kV 3x300+70 Cu 3X(M480TB/G-27-95.300UN5) KIT AT/RS21 AT

#### Standardit

SFS 5546, HD 604 S1 5I

#### Käyttäytyminen palossa

Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016

Tuote on vakuutettu Supply Chain  
Declaration Portal -järjestelmässä  
(SCDP) uudisrakennusten  
kriteeriversion 4 mukaisesti

#### Johdin

Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2

#### Eriste

Halogeeniton PEX-muovi

#### Johtimien tunnistaminen

Kelta-vihreä, sininen, ruskea

#### Ulkovaippa

Ulkovaippa, musta

#### Tuotekoodi

1149001

#### Tuotteen koko

3x25/16 F4B

#### Kaapelin nimellishalkaisija mm

21

#### Kaapelin nimellispaino kg/km

605

#### Asennuksen aikana, kaapeli cm

25

#### Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm

17

#### Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km

1,20

#### Max. johdinlämpötila käytössä °C

90

---

Max. johdinlämpötila, oikosulku 250  
max. 5 s °C

---

Min. kaapelin käsittelylämpötila °C -15

---

Vakiopakkaus m Kela 500

---

Sähkönnumero 0602963

---

EAN-koodi 6410006029631

---