

MCMK

Kuparivoimakaapeli

0.6/1 (1.2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SFS 4880, SS 424 14 18, HD 603 3 F & L
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	1,5-6 mm ² pyöreää kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 10-25 mm ² pyöreää kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm ² sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkoavaippa	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
Tuotteen koko	3x70/35
Tuotekoodi	1106314
Jännite	0.6/1 (1.2) kV
Kaapelin nimellishalkaisija mm	31
Kaapelin nimellispaino kg/km	2625
Max. vetovoima vetopäällä kN	10.5
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,268
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0603161
EAN-koodi	6410006031610

