MCMK

Kuparivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
Tuotekoodi	1106318
Tuotteen koko	3x185/95
Kaapelin nimellishalkaisija mm	48
Kaapelin nimellispaino kg/km	6862
Asennuksen aikana, kaapeli cm	57
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	40
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0991
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0603165
EAN-koodi	6410006031658

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •