

## MCMK

## Kuparivoimakaapeli

## 0.6/1 (1.2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

<b>Standardit</b>	SFS 4880, SS 424 14 18, HD 603 3 F & L
<b>Käyttötyminen palossa</b>	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	1,5-6 mm <sup>2</sup> pyöreää kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 10-25 mm <sup>2</sup> pyöreää kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 35-300 mm <sup>2</sup> sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	PVC-sekoite
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu PVC-sekoite , Musta
<b>Tuotteen koko</b>	3x2,5/2,5
<b>Tuotekoodi</b>	1106306
<b>Jännite</b>	0.6/1 (1.2) kV
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	12
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	202
<b>Max. vetovoima vetopäällä kN</b>	0.4
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	7,41
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	70
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	160
<b>Vakiopakkaus m</b>	Nippu 100
<b>Sähkönumero</b>	0603183
<b>EAN-koodi</b>	6410006031832

