

AMCMK / AKKJ

Alumiinivoimakapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä alumiinilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	PVC-sekoite
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
Tuotekoodi	1111410
Tuotteen koko	4x16/10
Kaapelin nimellishalkaisija mm	21
Kaapelin nimellispaino kg/km	520
Asennuksen aikana, kaapeli cm	25
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	17
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	1,91
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0622337
EAN-koodi	6410006223374