

## AMCMK / AKKJ

### Alumiinivoimakkaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakkaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan tai betonivaluun. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standardit                                  | SFS 4880, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 3 F & L           |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016                 |
| Johdin                                      | Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | PVC-sekoite                                            |
| Johtimien tunnistaminen                     | Sininen, ruskea, musta, harmaa                         |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta                         |
| Tuotekoodi                                  | 1111412                                                |
| Tuotteen koko                               | 4x35/16                                                |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 26                                                     |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 929                                                    |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 31                                                     |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 22                                                     |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,868                                                  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 70                                                     |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160                                                    |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                                    |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500                                               |
| Sähkönumero                                 | 0622368                                                |
| EAN-koodi                                   | 6410006223688                                          |