


AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00437-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	26979
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotekoodi	1187108
Tuotteen koko	3x240
Kaapelin nimellishalkaisija mm	82
Kaapelin nimellispaino kg/km	4563
Asennuksen aikana, kaapeli cm	98
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	69
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.125
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622409
EAN-koodi	6410006224098