

AHXCMK-WTC/PE / AXLJ-F
12/20 (24) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Sertifikaatit	SGS Fimko FI 40519
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x240/25
Tuotekoodi	1187589
Kaapelin nimellishalkaisija mm	74
Kaapelin nimellispaino kg/km	4244
Asennuksen aikana, kaapeli cm	89
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	62
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	0,125
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622446
EAN-koodi	6410006224463

