

## AXCMK-W

## Alumiinivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojamatton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

|   |  |
|---|--|
| Standardit  | HD 603 5 D, IEC 60502-1                                |
| Johdin  | Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste  | UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX            |
| Johtimien tunnistaminen                           | Ruskea, musta, harmaa                                  |
| Ulkovaippa  | UV-suojattu polyeteenisekoite PELLD, Musta             |
| Tuotekoodi  | 1116295  |
| Tuotteen koko                                     | 3x95/57  |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm                    | 39   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                      | 1883   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm                     | 47   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm             | 33   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km | 0,320  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C                  | 90   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C       | 250  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C               | -15  |
| Vakiopakkaus m                                    | Kela 1000  |
| Sähkönumero                                       | 0622490  |
| EAN-koodi   | 6410006224906  |