

AXCMK-W

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 603 5 D, IEC 60502-1
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyeteenisekoite PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x150/88
Tuotekoodi	1116297
Kaapelin nimellishalkaisija mm	46
Kaapelin nimellispaino kg/km	2844
Asennuksen aikana, kaapeli cm	56
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	39
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	0,206
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622491
EAN-koodi	6410006224913