

AHXCMK-WTC/PE / AXLJ-F 6/10 (12) kV 3-core

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standardit | HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636 |
| Sertifikaatit | SGS Fimko FI 40519 |
| Johdin | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| Ulkovaippa | Polyeteenimuovi PELLD, Musta |
| Tuotteen koko | 3x185/35 |
| Tuotekoodi | 1187768 |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 60 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 3060 |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm | 72 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm | 50 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km | 0,164 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 90 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -20 |
| Vakiopakkaus m | Kela 500 |
| Sähkönumero | 0622652 |
| EAN-koodi | 6410006226528 |