

AHXCMK-WTC 12/20 (24) kV  
3-johdin

## Keskijännitekaapeli

## 12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

|                                                   |                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standardit                                        | HD 620 10 F, SFS 5636                                              |
| Sertifikaatit                                     | SGS Fimko FI 40519                                                 |
| Johdin                                            | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                            | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                                    |
| Ulkovaippa                                        | PVC-sekoite, UV-suojattu, Musta                                    |
| Tuotteen koko                                     | 3x185/35                                                           |
| Tuotekoodi                                        | 1187507                                                            |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm                    | 69                                                                 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                      | 3975                                                               |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm                     | 83                                                                 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm             | 58                                                                 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km | 0,164                                                              |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C                  | 90                                                                 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C       | 250                                                                |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C               | -15                                                                |
| Vakiopakkaus m                                    | Kela 500                                                           |
| Sähkönumero                                       | 0622668                                                            |
| EAN-koodi                                         | 6410006226689                                                      |

