AHXCMK-WTC 12/20 (24) kV 1-johdin Eca

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
Tuotekoodi	1186433
Tuotteen koko	1x800/35
Kaapelin nimellishalkaisija mm	53
Kaapelin nimellispaino kg/km	3942
Asennuksen aikana, kaapeli cm	80
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	56
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,0367
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622693
EAN-koodi	6410006226931

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •