

## AXMK 1-johdin

## Alumiinivoimakaapeli

## 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Kaapelia ei ole tarkoitettu maa-asennukseen. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

|   |  |
|---|--|
| Standardit                                  | SFS 4879, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 D & O |
| Käyttäytyminen palossa                      | Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016       |
| Sertifikaatit                               | SGS Fimko FI 42472 Issue 1                   |
| Johdin                                      | Pyöreä alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2  |
| Eriste                                      | UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX  |
| Johtimien tunnistaminen                     | Musta  |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu PVC-sekoite, Musta               |
| Tuotteen koko                               | 1x300  |
| Tuotekoodi                                  | 1116020                                      |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 27   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 1177   |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 42   |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 29   |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0,100  |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90   |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -20  |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500                                     |
| Sähkönumero                                 | 0626200                                      |
| EAN-koodi                                   | 6410006262007                                |