

## AXMK

## Alumiinivoimakaapeli

### 0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

<b>Standardit</b>	SFS 4879, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 D & O
<b>Käyttäytyminen palossa</b>	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
<b>Tuotekoodi</b>	1116358
<b>Tuotteen koko</b>	4x185 S
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	46
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	2798
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	55
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	39
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0,164
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-20
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 500
<b>Sähkönumero</b>	0626215
<b>EAN-koodi</b>	6410006262151