

AXMK

Alumiinivoimakaapeli

0,6/1 (1,2) kV



Alumiinivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on paloa levittämätön CPR-luokassa Eca.

Standardit	SFS 4879, SEK TS 424 14 18-1, HD 603 5 D & O
Käyttäytyminen palossa	Eca; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Sertifikaatit	SGS Fimko FI 42472 Issue 1
Johdin	Sektorinmuotoinen alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	UV-suojattu ristosilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Keltavihreä, ruskea, musta, harmaa
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC-sekoite, Musta
Tuotteen koko	4x300 S
Tuotekoodi	1116360
Kaapelin nimellishalkaisija mm	56
Kaapelin nimellispaino kg/km	4438
Asennuksen aikana, kaapeli cm	68
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	48
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0626217
EAN-koodi	6410006262175