

ML-HF (H07Z1-U)

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

|   |   |
|---|---|
| Standardit  | EN 50525-2-31:2011                              |
| Käyttäytyminen palossa                            | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin  | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1       |
| Eriste  | Halogeeniton sekoite                            |
| Johtimien tunnistaminen                           | Musta   |
| Ulkovaippa  | - , -   |
| Tuotteen koko                                     | 1,5 BK H07Z1-U TYPE 2                           |
| Tuotekoodi  | 1145843   |
| Jännite   | 450/750 V                                       |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm                    | 3   |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                      | 20  |
| Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm          | 24  |
| Minimi taivutussäde, kertataivutus mm             | 9   |
| Max. vetovoima vetopäällä kN                      | 0.08  |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C $\Omega$ /km | 12.1  |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C               | -15   |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C                  | 70  |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C       | 160   |
| Vakiopakkaus m                                    | Nippu 200                                       |
| Sähkönumero                                       | 0400373   |
| EAN-koodi   | 6438176006252                                   |

