

ML-HF / H07Z1-U

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	EN 50525-3-31
Käyttäytyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Polyolefiinisekoite
Johtimien tunnistaminen	Musta
Ulkovaippa	, -
Tuotteen koko	1,5 BK H07Z1-U
Tuotekoodi	1145843
Kaapelin nimellishalkaisija mm	2
Kaapelin nimellispaino kg/km	19
Asennuksen aikana, kaapeli cm	2
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	1
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	12,1
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Nippu 200
EAN-koodi	6438176006252