

ML-HF (H07Z1-U)

Asennusjohto-HF

450/750 V



Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	EN 50525-2-31:2011
Käyttötyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Halogeeniton sekoite
Johtimien tunnistaminen	Ruskea
Ulkovaippa	- , -
Tuotteen koko	2,5 BN H07Z1-U TYPE 2
Tuotekoodi	1145572
Jännite	450/750 V
Kaapelin nimellishalkaisija mm	3
Kaapelin nimellispaino kg/km	31
Minimi taivutussäde asennuksen aikana mm	24
Minimi taivutussäde, kertataivutus mm	9
Max. vetovoima vetopäällä kN	0.13
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km	7.41
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Max. johdinlämpötila käytössä °C	70
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	160
Vakiopakkaus m	Nippu 200
EAN-koodi	6438176006290

