# EMCMK-HF / EXQJ-EMC / FXQJ-EMC / IFSI-EMC-Cu




## Kuparivoimakaapeli-EMC

## 0,6/1 (1,2) kV

Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|---|
| **Standardit** | SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1 |
| **Käyttäytyminen palossa** | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| **Johdin** | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| **Eriste** | Ristisilloitettu polyeteeni PEX |
| **Johtimien tunnistaminen** | Sininen, ruskea |
| **Ulkovaippa** | UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta |
| **Tuotekoodi** | 1146743 |
| **Tuotteen koko** | 2x6/6 |
| **Kaapelin nimellishalkaisija mm** | 15 |
| **Kaapelin nimellispaino kg/km** | 405 |
| **Asennuksen aikana, kaapeli cm** | 18 |
| **Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm** | 13 |
| **Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km** | 3,08 |
| **Max. johdinlämpötila käytössä °C** | 90 |
| **Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C** | 250 |
| **Min. kaapelin käsittelylämpötila °C** | -15 |
| **Vakiopakkaus m** | Kela 1000 |
| **Sähkönumero** | 0603097 |
| **EAN-koodi** | 6438176008683 |

© **Reka** oikeudet muutoksiin pidätetään • **www.reka.fi** •