

EMCMK-HF / EXQJ-EMC / FXQJ-EMC / IFSI-EMC-Cu

Kuparivoimakaapeli-EMC

0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

Standardit	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
Käyttötyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Johtimien tunnistaminen	Sininen, ruskea
Ulkovaippa	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta
Tuotekoodi	1146743
Tuotteen koko	2x6/6
Kaapelin nimellishalkaisija mm	15
Kaapelin nimellispaino kg/km	405
Asennuksen aikana, kaapeli cm	18
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	13
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	3,08
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0603096
EAN-koodi	6438176008737