

## EMCMK-HF D / FXQJ-EMC D / IFSI-EMC-Cu D



### Kuparivoimakaapeli-EMC

0,6/1 (1,2) kV



Kuparivoimakaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. EMC-suojattu kaapeli tarjoaa erinomaisen suojan sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

<b>Standardit</b>	SFS 5546, SEK TS 424 14 18-1, HD 604 5 I & D, IEC 60502-1
<b>Käyttötyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Johdin</b>	Sektorinmuotoinen kupariköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
<b>Eriste</b>	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
<b>Johtimien tunnistaminen</b>	Ruskea, musta, harmaa
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu polyolefiinisekoite, Musta
<b>Tuotekoodi</b>	1256650
<b>Tuotteen koko</b>	3x95/50
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	33
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	3401
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	40
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	28
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0,193
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 1000
<b>Sähkönumero</b>	0616507
<b>EAN-koodi</b>	6438176115756