

EQQ LiteRex

Asennuskaapeli-HF

300/500 V



Asennuskaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Ei maahan eikä suoraan betonivaluun. Voidaan upottaa laastilla täytettyyn uraan. Kaapelissa on UV-suojatut eriste- sekä vaippamateriaalit. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.

| | |
|---|--|
| Lisätietoja | EN 60332-3-23 Nipussa paloa levittämätön, EN 60754 Halogeeniton ja EN 61034 Vähäsavuinen |
| Standardit | SS 424 02 19-5 |
| Käyttäytyminen palossa | Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016 |
| Johdin | Pyöreä kuparilanka, EN/IEC 60228 luokka 1 |
| Eriste | UV-suojattu polyeteeni |
| Johtimien tunnistaminen | Keltavihreä, sininen, ruskea, musta |
| Ulkovaippa | UV-suojattu halogeeniton sekoite , Valkoinen |
| Tuotteen koko | 4G2,5 |
| Tuotekoodi | 1254734 |
| Jännite | 300/500 V |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm | 10 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km | 161 |
| Max. vetovoima vetopäällä kN | 0.5 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω /km | 7,41 |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C | -15 |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C | 70 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 160 |
| Vakiopakkaus m | Nippu 50 |
| Sähkönumero | 0456565 |
| EAN-koodi | 6438176224090 |

