

AHXCAMK-HF D / AXQJ-F TT D  
12/20 (24) kV 1-johdin CAS

## Keskijännitekaapeli

## 12/20 (24) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2, d2, a2.

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Standardit                                  | SS 424 14 16:2024, HD 622 S1 Section 4B:2023                       |
| Käyttötymminen palossa                      | Dca-s2, d2, a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016                  |
| Johdin                                      | Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2 |
| Eriste                                      | Ristisilloitettu polyeteeni PEX                                    |
| Ulkovaippa                                  | UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta                |
| Tuotekoodi                                  | 1181583                                                            |
| Tuotteen koko                               | 1x400/35 CAS                                                       |
| Kaapelin nimellishalkaisija mm              | 43                                                                 |
| Kaapelin nimellispaino kg/km                | 2259                                                               |
| Asennuksen aikana, kaapeli cm               | 65                                                                 |
| Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm       | 45                                                                 |
| Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km   | 0.0778                                                             |
| Max. johdinlämpötila käytössä °C            | 90                                                                 |
| Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C | 250                                                                |
| Min. kaapelin käsittelylämpötila °C         | -15                                                                |
| Vakiopakkaus m                              | Kela 500                                                           |
| Sähkönnumero                                | 0627573                                                            |
| EAN-koodi                                   | 6438176228203                                                      |