

AHXCMK-HF D / AXQJ-F D 6/10 (12) kV 3-johdin BK

Keskijännitekaapeli

6/10 (12) kV



Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.



Standardit	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Käyttötyminen palossa	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Johdin	P yöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta
Tuotteen koko	3x50/16 BK
Tuotekoodi	1181833
Kaapelin nimellishalkaisija mm	42
Kaapelin nimellispaino kg/km	1461
Asennuksen aikana, kaapeli cm	50
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	35
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0.641
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-15
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0631100
EAN-koodi	6438176228937