

**AHXCMK-HF D / AXQJ-F D 12/20  
(24) kV 3-johdin BK****Keskijännitekaapeli****12/20 (24) kV**

Keskijännitekaapeli kiinteään sisä- ja ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Dca-s2,d2,a2.



<b>Standardit</b>	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
<b>Käyttötyminen palossa</b>	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
<b>Eriste</b>	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
<b>Ulkovaippa</b>	UV-suojattu halogeeniton polyolefiinisekoite, Musta
<b>Tuotteen koko</b>	3x185/35 BK
<b>Tuotekoodi</b>	1181856
<b>Kaapelin nimellishalkaisija mm</b>	68
<b>Kaapelin nimellispaino kg/km</b>	4039
<b>Asennuksen aikana, kaapeli cm</b>	83
<b>Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm</b>	58
<b>Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km</b>	0,164
<b>Max. johdinlämpötila käytössä °C</b>	90
<b>Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C</b>	250
<b>Min. kaapelin käsittelylämpötila °C</b>	-15
<b>Vakiopakkaus m</b>	Kela 1000
<b>Sähkönumero</b>	0631117
<b>EAN-koodi</b>	6438176229965